

Instrukcja montażu Crash-Protektorów: Honda CBR 600RR 2009- KOD: CPH24R

Dziękujemy za zakup Crash padów naszej firmy dla motocykla Honda CBR 600RR.

Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę Państwa motocykla podczas ślizgu, przy pokonywaniu zakrętu lub upadku. Crash pady Womet-tech są produkowane przez firmę specjalizującą się w tego typu produktach. Charakteryzują się wytrzymałością na silne uderzenia, nie są łamliwe i bardzo dobrze pochłaniają energię uderzenia. Wielu Motocyklistów wybrało i przetestowało nasze produkty, pozytywnie oceniając ich jakość!

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać uważnie całą instrukcję. Jeśli nie są państwo pewni montażu zaleca się kontakt z serwisem.

Zestaw zawiera:

2x Crash pad 45mm z aluminiową tuleją wewnątrz
1x Tuleja aluminiowa ustalająca fi25x40
1x Tuleja aluminiowa ustalająca fi25x55
1x Śruba stalowa M 12x120 mm wraz z podkładką
1x Śruba stalowa M 12x130 mm wraz z podkładką
2x zaślepka

Potrzebne klucze:

Klucz nasadowy 14 mm
Klucz nasadowy 19 mm z dynamometrem
Wycinak okrągły 28 mm



Instrukcja:

Lewa strona, (gdy siedzisz na motocyklu)

1. Przed rozpoczęciem zdemontuj boczną owiewkę za pomocą klucza imbusowego 5mm.
2. Odkręć śrubę mocującą silnik za pomocą klucza nasadowego 14 mm(patrz fot.1).
3. Zamontuj lewą śrubę crash pada.
4. Wkręć tylko kilka obrotów i przyłóż owiewkę. Chodzi o wyznaczenie miejsca wycięcia otworu. Zalecamy wstępnie przewiercić mały otwór żeby mieć pewność, że jest w dobrym miejscu, a następnie wykonaj otwór o średnicy 28 mm. Brzegi powinny być skantowane (zapiłowane) zmniejsza to, bowiem ryzyko pęknięć i zarysowań obudowy.
5. Zamontuj owiewkę.
6. Zamontuj lewy crash pad wraz z tuleją aluminiową fi25x55 używając śruby M12x130mm i dokręć z momentem max40 Nm.

Prawa strona, (gdy siedzisz na motocyklu)

1. Przed rozpoczęciem zdemontuj boczną owiewkę za pomocą klucza imbusowego 5mm.
2. Odkręć śrubę mocującą silnik za pomocą klucza nasadowego 14 mm(patrz fot.2).
3. Zamontuj prawą śrubę crash pada.
4. Wkręć tylko kilka obrotów i przyłóż owiewkę. Chodzi o wyznaczenie miejsca wycięcia otworu. Zalecamy wstępnie przewiercić mały otwór żeby mieć pewność, że jest w dobrym miejscu, a następnie wykonaj otwór o średnicy 28 mm. Brzegi powinny być skantowane (zapiłowane) zmniejsza to, bowiem ryzyko pęknięć i zarysowań obudowy.
5. Zamontuj owiewkę.
6. Zamontuj prawy crash pad wraz z tuleją aluminiową fi25x40 używając śruby M12x120mm i dokręć z momentem max40 Nm.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności.

Firma Womet- tech zastrzega sobie prawo do zmiany projektu bez wpływu na działanie czy estetykę Produktów i dostarczenie ich w takim stanie który będzie zgodny z zamówieniem. Kupujący uznaje, że żadnego rodzaju oświadczenie ani zapewnienie, inne niż wymienione w zamówieniu i jego potwierdzeniu, nie zostało złożone i nie będzie stosowane względem Produktów.

Kupujący, dokonując zakupu Produktu, potwierdza jego jakość handlową oraz przydatność do określonego celu. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie nienaruszenia gwarancji motocykla podczas montowania Produktów. Wszystkie produkty rozprowadzane przez Womet-tech są opatrzone gwarancją dotyczącą wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie i rzetelnie. Przy zwrocie Produktów z usterką Womet-tech zapewnia ich wymianę lub zwrot pieniędzy tylko w przypadku, jeżeli Produkt nie podlegał jakiegokolwiek modyfikacji i był wykorzystywany zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami producenta oraz jeżeli wada nie powstała na skutek wypadku lub zaniedbania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie oraz szkody na mieniu jak również szkody pośrednie wynikające z testowania oraz użytkowania produktów.

Tel.12-350-41-05

www.womet-tech.pl

e-mail biuro@womet-tech.pl

* Dostępne opcjonalnie. Od 2013r dołączone do zestawu.

Crash Protector Kit Installation Instructions for Honda CBR 600RR 2009- CODE: CPH24R

Thank you for purchasing the Crash Protectors for SUZUKI GSR 600. They were designed for effective protection of your motorcycle against damage when sliding, taking bends or crashing. Womet-tech Crash Protectors are manufactured by the company specializing in such products. They are strong impact resistant, flexible and able to dissipate the crash impact. Our Crash Protectors have been used and recommended by many motorcyclists!

It is essential to read the entire Installation Instructions carefully. If in any case you are not certain of how to install the kit, contact service.

Parts included:

2x crash protector 45 mm with aluminium bushing inside
1x aluminium spacer phi 25x40
1x aluminium spacer phi 25x55
1x M12x120 mm steel bolt with washer
1x M12x130 mm steel bolt with washer
2x plastic cap with sticker*

Tools required:

14 mm box spanner
19 mm torque wrench
28 mm circular cutter



Instructions:

Left side (when sitting on a bike)

1. Remove the side wind deflector before commencing work. Use 5 mm Allen wrench.
2. Remove the mount bolt of the engine. Use 14 mm box spanner.
3. Mount the left bolt of crash protector.
4. Screw it only by a few turns and put the wind deflector against it in order to mark the place of cutting the hole. It is advisable to drill a small hole first to make sure it is in the right place. Cut the hole 28 mm in diameter. File down the rim to reduce the risk of cracks and scratches on the housing.
5. Mount the side wind deflector.
6. Mount left crash protector with aluminium bushing phi 25x55mm. Use M12x130mm steel bolt and tighten it with torque 40Nm.

Right side (when sitting on a bike)

1. Remove the side wind deflector before commencing work. Use 5 mm Allen wrench.
2. Remove the mount bolt of the engine. Use 14 mm box spanner.
3. Mount the right bolt of crash protector.
4. Screw it only by a few turns and put the wind deflector against it in order to mark the place of cutting the hole. It is advisable to drill a small hole first to make sure it is in the right place. Cut the hole 28 mm in diameter. File down the rim to reduce the risk of cracks and scratches on the housing.
5. Mount the side wind deflector.
6. Mount right crash protector with aluminium bushing phi 25x40mm. Use M12x120mm steel bolt and tighten it with torque 40Nm.

Guarantee and limitation of liability

Womet-tech reserves the right to modify the design, however without influencing any functions or aesthetics of the Products and to deliver them in a condition that complies with the order. Whereas, the Buyer acknowledges that any statement or guarantee other than stated in the order and its confirmation has not been made and shall not be applied to the Products. The Buyer, by purchasing the Product recognizes its commercial quality and its specific usability. The Buyer is responsible for any damages to the motorcycle caused during the installation of Products. All Products distributed by Womet-tech are covered by the guarantee against defects in the material and in manufacturing solely. All complaints shall be addressed immediately and properly. In case faulty Products are returned, Womet-tech guarantees the replacement of such Products or the refund, providing that the Product was not modified in any way and was used in compliance with the instructions or manufacturer's recommendations and if the fault was not caused by neglect or accident. The manufacturer does not bear the liability for any damages either to the person or property or damages resulting from testing or normal wear and tear of Products.

Phone: 12-350-41-05

www.womet-tech.pl

e-mail biuro@womet-tech.pl

* Available optionally. Included to the kit from 2013.